



## FLANDERN

-rot-engobiert

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/flandern-rot-engobiert>

### FLANDERN | TECHNISCHE DATEN

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Gewicht / Stück ca.            | 3,3 kg  |
| Decklänge ca.                  | 340 mm  |
| Mittlere Deckbreite ca.        | 200 mm  |
| Gesamtlänge ca.                | 412 mm  |
| Gesamtbreite ca.               | 263 mm  |
| Stückbedarf/m <sup>2</sup> ca. | 14,7    |
| Regeldachneigung*              | 22°     |
| Stück / Europalette            | 300     |
| Gewicht / Europalette          | 1015 kg |

\*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

### FLANDERN LAF/FLA

#### First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LAF *       | 50  | 48  | 46  | 46  | 44  | 44  | 44  | 44  | 44  | 42  | 42  | 40  |
| FLA *       | 152 | 146 | 140 | 134 | 130 | 124 | 116 | 110 | 104 | 96  | 88  | 80  |

---

**First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)**

---

|             |     |     |     |            |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dachneigung | 10  | 14  | 18  | <b>22°</b> | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF *       | 46  | 44  | 42  | 40         | 40  | 38  | 36  | 34  | 32  | 30  | 28  | 26  |
| FLA *       | 162 | 156 | 152 | 146        | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 112 | 106 | 100 |

---

\* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

---

**FLA**

---

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

---

**LAF**

---

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.

---