



ELSASS

altfarben Engobe

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/elsass-altfarben>

ELSASS | TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|--------------|
| Gewicht / Stück ca. | 3,4 kg |
| Decklänge ca. | 270 - 350 mm |
| Decklänge mit GOZ ca. | 335 - 350 mm |
| Mittlere Deckbreite ca. | 200 mm |
| Gesamtlänge ca. | 420 mm |
| Gesamtbreite ca. | 245 mm |
| Stückbedarf/ m ² ca. | 14,3 - 18,5 |
| Stückbedarf/m ² mit GOZ ca. | 14,3 - 14,9 |
| Regeldachneigung* | 25° |
| Stück / Europalette | 300 |
| Gewicht / Europalette | 1045 kg |

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

ELSASS LAF/FLA

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dachneigung | 10° | 13° | 17° | 21° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF * | 58 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 58 | 62 | 64 |
| FLA * | 134 | 130 | 124 | 116 | 110 | 104 | 96 | 88 | 78 | 68 | 58 | 46 |

First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dachneigung | 10° | 13° | 17° | 21° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF * | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 |
| FLA * | 144 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | 108 | 100 | 92 | 84 | 76 | 66 |

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.
