



ELSASS

-altfarben

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/elsass-altfarben>

ELSASS | TECHNISCHE DATEN

Gewicht / Stück ca.	3,4 kg
Decklänge ca.	270 - 350 mm
Decklänge mit GOZ ca.	335 - 350 mm
Mittlere Deckbreite ca.	200 mm
Gesamtlänge ca.	420 mm
Gesamtbreite ca.	245 mm
Stückbedarf/ m ² ca.	14,3 - 18,5
Stückbedarf/m ² mit GOZ ca.	14,3 - 14,9
Regeldachneigung*	25°
Stück / Europalette	300
Gewicht / Europalette	1045 kg

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

ELSASS LAF/FLA

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

Dachneigung	10°	13°	17°	21°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	58	56	54	54	54	54	54	54	54	58	62	64
FLA *	134	130	124	116	110	104	96	88	78	68	58	46

First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)

Dachneigung	10°	13°	17°	21°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	54	52	50	48	46	44	44	44	44	44	46	46
FLA *	144	140	134	128	122	116	108	100	92	84	76	66

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.
