



MONZA

tobago Glasur

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/monza-tobago>

MONZAPLUS | TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Gewicht / Stück ca. | 4 kg |
| Decklänge ca. | 383 - 403 mm |
| Mittlere Deckbreite ca. | 263 mm |
| Gesamtlänge ca. | 464 mm |
| Gesamtbreite ca. | 304 mm |
| Stückbedarf/m ² ca. | 9,4 - 9,9 |
| Regeldachneigung* | 22° |
| Stück /Europalette | 240 |
| Gewicht / Europalette | 985 kg |

Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

Lattung 30 x 50 mm

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF * | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| FLA * | 160 | 154 | 148 | 142 | 138 | 132 | 126 | 120 | 114 | 108 | 100 | 96 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

Lattung 40 x 60 mm

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dachneigung | 10 | 14 | 18 | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF * | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 38 | 34 | 30 | 28 | 28 |
| FLA * | 170 | 164 | 158 | 154 | 150 | 144 | 138 | 132 | 128 | 122 | 120 | 116 |

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.
