



FLANDERNPLUS

barolo Glasur

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/flandernplus-barolo>

FLANDERNPLUS | TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Gewicht / Stück ca. | 4 kg |
| Decklänge (auch GOZ) ca. | 375-390 mm |
| Mittlere Deckbreite ca. | 253 mm |
| Gesamtlänge ca. | 456 mm |
| Gesamtbreite ca.. | 299 mm |
| Stückbedarf/m ² ca. | 10,1 - 10,5 |
| Regeldachneigung* | 22° |
| Stück / Europalette | 240 |
| Gewicht / Europalette | 985 kg |

*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

| Dachneigung | 10° | 14° | 18° | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LAF * | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| FLA * | 154 | 148 | 142 | 136 | 132 | 124 | 118 | 112 | 104 | 100 | 90 | 82 |

First Kleeblatt + konisch (**Lattung 40 x 60 mm**)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dachneigung | 10 | 14 | 18 | 22° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| LAF * | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| FLA * | 164 | 158 | 152 | 146 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 114 | 108 | 102 |

* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

FLA

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

LAF

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.
