



## ELSASS

---

anthrazit Engobe

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/elsass-anthrazit-engobe>

### ELSASS | TECHNISCHE DATEN

---

Gewicht / Stück ca.	3,4 kg
Decklänge ca.	270 - 350 mm
Decklänge mit GOZ ca.	335 - 350 mm
Mittlere Deckbreite ca.	200 mm
Gesamtlänge ca.	420 mm
Gesamtbreite ca.	245 mm
Stückbedarf/ m <sup>2</sup> ca.	14,3 - 18,5
Stückbedarf/m <sup>2</sup> mit GOZ ca.	14,3 - 14,9
Regeldachneigung*	25°
Stück / Europalette	300
Gewicht / Europalette	1045 kg

---

\*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich.

### ELSASS LAF/FLA

---

First Kleeblatt + konisch (Lattung 30 x 50 mm)

---

Dachneigung	10°	13°	17°	21°	<b>25°</b>	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	58	56	54	54	54	54	54	54	54	58	62	64
FLA *	134	130	124	116	110	104	96	88	78	68	58	46

**First Kleeblatt + konisch (Lattung 40 x 60 mm)**

Dachneigung	10°	13°	17°	21°	<b>25°</b>	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	54	52	50	48	46	44	44	44	44	44	46	46
FLA *	144	140	134	128	122	116	108	100	92	84	76	66

\* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

**FLA**

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

**LAF**

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.