



## DUBLIN 50- 50

---

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/dublin-50-50>

### PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

---

Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 35%
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohddichte ca. :	1350 kg/m <sup>3</sup>
Scherbenrohddichte ca. :	2110 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeitsklasse:	> 44 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme:	≤ 6 %
Wärmeleitfähigkeit:	0,68 W/(mK)

### PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

---

Lochung:	B, rechteckig
Gesamtquerschnitt:	ca. 35%
Außenwandung:	≥20 mm
Ziegelrohddichte ca. :	1350 kg/m <sup>3</sup>
Scherbenrohddichte ca. :	2110 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeitsklasse:	> 44 N/mm <sup>2</sup>
Wasseraufnahme:	≤ 6 %
Wärmeleitfähigkeit:	0,68 W/(mK)

