



## DUBLIN 50- 50

---

<https://www.roeben.com/de/klinker-klinkerriemchen/dublin-50-50>

### PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Lochung:                 | B, rechteckig          |
| Gesamtquerschnitt:       | ca. 35%                |
| Außenwandung:            | ≥20 mm                 |
| Ziegelrohddichte ca. :   | 1350 kg/m <sup>3</sup> |
| Scherbenrohddichte ca. : | 2110 kg/m <sup>3</sup> |
| Druckfestigkeitsklasse:  | > 44 N/mm <sup>2</sup> |
| Wasseraufnahme:          | ≤ 6 %                  |
| Wärmeleitfähigkeit:      | 0,68 W/(mK)            |

### PRÜFERGEBNISSE VORMAUERZIEGEL NACH EN 771-1

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Lochung:                 | B, rechteckig          |
| Gesamtquerschnitt:       | ca. 35%                |
| Außenwandung:            | ≥20 mm                 |
| Ziegelrohddichte ca. :   | 1350 kg/m <sup>3</sup> |
| Scherbenrohddichte ca. : | 2110 kg/m <sup>3</sup> |
| Druckfestigkeitsklasse:  | > 44 N/mm <sup>2</sup> |
| Wasseraufnahme:          | ≤ 6 %                  |
| Wärmeleitfähigkeit:      | 0,68 W/(mK)            |

