



## **BERGAMO**

schwarz

<https://www.roeben.com/de/dachziegel/bergamo-schwarz>

### **TECHNISCHE DATEN**

Gewicht / Stück ca.	3,95 kg
Decklänge (auch GOZ) ca.	333-361 mm
Mittlere Deckbreite ca.	237 mm
Gesamtlänge ca.	436 mm
Gesamtbreite ca..	285 mm
Stückbedarf/m <sup>2</sup> ca.	11,8 - 12,8
Regeldachneigung*	25°
Stück / Europalette	240
Gewicht / Europalette	975 kg

\*Geringere Dachneigungen sind bei entsprechenden Zusatzmaßnahmen möglich. Bei Reihenverlegung erhöht sich die Regeldachneigung um 5°

### **BERGAMO LAF/FLA**

#### **BERGAMO-First (Lattung 30 x 50 mm)**

Dachneigung	10°	13°	17°	21°	<b>25°</b>	<b>30°</b>	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF *	40	40	38	38	38	38	38	40	40	40	40	42
FLA *	110	106	100	94	88	80	72	64	56	46	36	26

#### **BERGAMO-First (Lattung 40 x 60 mm)**

Dachneigung	10°	13°	17°	21°	<b>25°</b>	<b>30°</b>	35°	40°	45°	50°	55°	60°
-------------	-----	-----	-----	-----	------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

---

LAF *	38	38	36	3	32	30	28	28	28	28	28	28
FLA *	120	114	108	102	96	90	84	78	70	62	54	46

---

\* Bei Verwendung anderer Lattenquerschnitte, Maße bitte auf der Baustelle prüfen.

---

---

### **FLA**

---

FirstLattenAbstand. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Oberkante der Firstlatte.

---

### **LAF**

---

LattenAbstandFirst. Maß vom Scheitelpunkt der Sparren (bzw. Konterlattung) bis zur Vorderkante der ersten Dachlatte.

---